

..... 1
W à 1
ʜ à 2
à h w 4
ض à à ь ʏ 6

₩ à

ج ش ˆ γ Й ج ش ˜ ₩ G ε ر 10kV

ﾉ ˇ ч 10kV № à № à ⁚ ˆ à

ﾉ ɛ ˪ ═ ˇ 10kV .

№ Â à à Ḥ w G ₩ r ˇ RS232 RS485 Ḥ Â

ش ج ... γ Й ‰'

GB/T 17215.322-2008 w 0.5S

GB/T 17215.323-2008 w 2

... γ Й ‰' DL/T634.5101-2002

h °° ج '

A-1

°° ج O	
FTU ج ش ˆ ~	FTU F ˆ ε ر ˜
DTU ج ش ˆ ~	DTU F ˆ ε ر ˜

ʜ ȁ

2.1 ʟ

FTU ɕɧ DC24V ʟ ,DTU ɕɧ DC48V ʟ Â

2.2 ǎ ʅ

‰ ǎ ʅ № ч 3 ¦ 100V Â

2.2 ǎ

‰ ǎ № ч 1A ȁ 5A Â

2.3

ч ǎ 1.2 Ò Â

2.4 ‰ ǎ

ǎ ‰ ẏ ч 50Hz Â

2.5 ‰

ẇ‰ Ь ɢ 0.5S ˇ ẇ‰ ч 2 Â

2.6 ɕɧ

Ⅱ B-1,B-2 Â

B-1 FTU Ⅱ

ʅˆ Vˆ ˆ Aˆ

2.7.1 ‖ ∓

ΐ Ь ^ w/ w˜ ѽ ‖ ∓ ε ‖ ∓ Â

ѽ ‖ ∓ ˵ à ثLED ک ð Â

‖ ∓ Â

‖ ∓ ч' 80ms ¤ 16ms Âض ‖ ∓ ˘ ‖ ∓o Ь G 100k ß Â

2.7.2 RS232/RS485 Ḥ o

RS232/RS485 Ḥ o ε ﺷﺠ ṗ ˘ Ḡ Â

RS232/RS485 o Ḥ ˆ ˘ ‰ ч 1200bps à 2400bps à 4800bps à 9600bps˘ 19200bps˘ ṿ ч 9600bps Â

2.7.3 ƀ ˜

1) FTU ﺷﺠ

24V ᴸ

˜' DC24V Â

DC18V~DC36V ﺧ ˜ ,˘ Ь G 5% Â

˜ o Ь ṗ Â

FTU ą ﺷﺠ w Ь G 2W Â

2) DTU ﺷﺠ

˜' DC48V Â

DC18V~DC72V ﺧ ˜˘ Ь G 5% Â

˜ o Ь ṗ Â

DTU ą ﺷﺠ w Ь G 3W Â

à h w

3.1

ĺ h à ǐ h w ضغ w à w Â

ĺ № w ’ w à w à à à Ɣ ǐ

№≠ à Ũ Â

ĺ № w w ’ Ь Ɣ № ѵ Â

3.2 w غ

ŭ w غ ỵ˘ w غ № 0.01 Â

3 Â

3.6

' " ' ¢ " Ḡ 96 Â

' Ữ ˘ ˆ Ữ62 Â Ả ⊥ " ⊥˘

ŋ " ˘ " 7¢ " Â

" ' Ữ Âˆ Ữ24¢ Â

h ǐ " ' h ǔ ǐ ˘ " ╠ ˘ ˆ Ữ24

¢ Â

" ṗ ǐ DL/T 634.5101 Í 2002 ǐ ì א o Â

ضه à à Ь Ч

G ε ح FTU ﺷﺒ

~ ﺷﺒ Ь G ^ ~ ¦ ^ ~ ¦ ^ /\ ~'

~ ﺷﺒ Ь à à β ... ﻳﺪ Ţ ﻳﺪ

Â













鞣 mm



单位: mm



ﻉ ﺵ ﻉ

╠ ˆ 4 à6 à8 ˇ 2 ﾉ à ƀ DC24V àRS232/RS485
o ' DB25 o w w ₣ ‖ˆ ˆ 4 à6 à8
ˇ ˊ w ‖ ₣ à w ‖ ₣ à ‖ ₣ `E " ~~ G
ﺵ Â

o JP12 ﻗﻤ ˇ ﾉ o 5.08 ˆ 4 ~ˇ
Ḥ ǐ o 5.08 ˆ 5 ~ ˇ ‖ o DB25 `E
o ˇ ǐ r o ɥ D-1 Â

D-1 ε ﺝ DTU ﺵ o ɥ

~ o ɥ ǐ					
1~ 2					
ˆ					ﻉ
1	Ia1	1A	RVVP2.5mma		
2	Ib1	1B	RVVP2.5mma		
3	Ic1	1C	RVVP2.5mma		
4	In1	1 `E "	RVVP2.5mma		

5	Ia2	2A	RVVP2.5mma
6	Ib		

24	COM8	Ⅱ 〒`E ˜ 8	RVVP0.2mm a		
25	S	Ⅱ 〒	RVVP0.2mm a		